

Pack Blizzard+ : 679€TTC

Blizzard

Antenne intégrée pour une meilleure réception

Moteur pour portails coulissants à usage résidentiel ou petit tertiaire

Portail jusqu'à 400 KG > Blizzard 400 - 24V



le kit comprend : le moteur, 3 télécommandes, 2 photocellules, lampe clignotante FAAC avec antenne intégrée et les crémaillères
(5m de cable RG58 fourni pour l'antenne)

Facilité d'installation :

Nous perçons la traverse basse du portail pour recevoir la crémaillère

(uniquement pour la commande du portail + sa motorisation)

Fixations fournies + notice simplifiée pour la programmation.

24V

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE


L'efficacité de l'alimentation à découpage protège le moteur des variations de courant et réduit la consommation électrique de l'appareil.

CONTRÔLE PERMANENT DU MOUVEMENT

L'encodeur intégré dans le moteur électrique permet un mouvement précis (accélération/ralentissement) et une inversion sur obstacles conforme aux normes en vigueur.

NOUVELLE CARTE ÉLECTRONIQUE

Menu intuitif avec une large sélection d'opérations logiques et de paramètres ajustables. La carte électronique protégée par un carter transparent permet un auto-apprentissage intuitif et très simple pour un fonctionnement standard. Les besoins avancés du client peuvent être satisfaits grâce à une large palette d'options accessible par le menu dynamique de la carte. Elle permet les décodages de différents systèmes radios GENIUS (protocole JLC et RC). La technologie G-WAY (connexion 2 fils seulement sans polarité) permet un branchement facile des accessoires.



INSTALLATION FACILE ET DESIGN MODERNE

Esthétique moderne, grand espace disponible pour le câblage, réglages faciles d'installation en hauteur et en profondeur.

CONTACTS MAGNÉTIQUES DE FIN DE COURSES

Le système de fins de courses magnétiques intégrée permet une étanchéité optimale.

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

Un simple dispositif de déverrouillage permet au portail d'être ouvert manuellement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| | 24V |
| | Blizzard 400 |
| Tension d'alimentation | 220-240V -50/60 Hz |
| Moteur électrique | motoréducteur électromécanique irréversible 24V |
| Puissance absorbée | 140W |
| Protection thermique | - |
| Force de poussée maximum | 310 N |
| Pignon | Z16 module 4 |
| Poids maximum du portail | 400 kg |
| Vitesse | 12 m/min |
| Température ambiante de fonctionnement | -20°C+55°C |
| Degré de protection | IP44 |
| Poids | 7 kg |

ACCESSOIRES EN OPTION



Clavier à code
(sans fil)

139 €



Télécommande supplémentaire

36 €



Contacteur clef
(livré avec 2 clefs)
permet d'activer le moteur

35 €



Batterie de secours

135 €